

STANDARD BYDLENÍ

OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm s finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307$ [m².K/W]; $U= 0,188$ [W/m².K], tloušťka obvodové stěny je 255 mm.

PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou.

STŘECHA

Dřevěný krov, bitumenová vlnitá střešní krytina, zateplení cca 20 cm. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307$ [m².K/W]; $U= 0,188$ [W/m².K]

VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla $U=1,1$ [W/m².K]

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. Cena je včetně základové desky na rovině. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení a pod.

